



# AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale: Viale A. Gramsci, 36 - 50132 Firenze  
Tel. +39 055 22611 - Fax +39 055 2261258 www.dsu.toscana.it - info@dsu.toscana.it  
C.F. 94164020482 - P.I. 05913670484

**R.U. DON BOSCO - R.U. BUTI - R.U. MARISCOGLIO**

**VIA S.GIOVANNI BOSCO - VIA AMERIGO VESPUCCI - VIA VENEZIA GIULIA - Pisa**

**Fornitura e posa in opera di arredi,  
accessori, complementi di arredo ed  
elettrodomestici, oltre allo smaltimento di  
vecchi arredi, per le Residenze Universitarie  
Don Bosco, Buti e Mariscoglio di Pisa**

## ELENCO PREZZI

### **Committenza**

Dirigente Area Approvvigionamenti e contratti, Servizi  
Tecnici e Informatici  
Ing. Andrea Franci

### **Responsabile Unico del Procedimento**

### **Progettista**

Arch. Cristina Agostini

DATA

ELABORATO:

DICEMBRE  
2021

003

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	<p>Fornitura e posa in opera di <b>ARMADIO A DUE ANTE</b> delle dimensioni indicative: cm 100 x 58 x 250 h, vedi <b>Allegato A</b>, realizzato in agglomerato ligneo (EN 309) densità 620kg/mc, Classe 1 di reazione al fuoco; pannelli placcati e controplaccati in laminato plastico decorativo HPL (EN 438-2) spessore mm 0,9 Classe 1 di reazione al fuoco; bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 raggiato; assemblaggio con apposita ferramenta composta da barilotti in acciaio incastrati in eccentrici metallici ad innesto rapido.</p> <p><b>Struttura portante:</b> pannelli in agglomerato ligneo spessore mm 25, placcati e controplaccati in laminato e bordi stondati, colore in essenza di legno, a scelta della D.L., delle dimensioni indicative profondità cm 58 altezza cm 250. Zoccolo superiore e inferiore di circa mm 50.</p> <p><b>Ante (n.2 pezzi):</b> spessore mm 18, placcate e contro placcate in laminato HPL 9/10, bordate in ABS 2mm arrotondato, dotate di gommini paracolpi e protezione parapolvere sul bordo e di n.2/3 cerniere (in funzione dell'altezza dell'anta) in metallo nichelato anticorrosione, di ammortizzatore di chiusura a pompa idraulica, con angolo di apertura non inferiore a 175° e con tripla regolazione, ancorate alla struttura con basette in acciaio nichelato tramite viti " Euro", complete di maniglia di apertura. Dimensioni indicative: n. 2 ante uguali cm 50x240h</p> <p><b>Maniglie:</b> metallo verniciato e antiurto, colorazione e finitura a scelta della DL. realizzate in materiale morbidoantitrauma a presa ergonomica e protezione antipolvere.</p> <p><b>Asta appendiabiti</b> all'interno dei vani contenitori: tubolare di metallo cromato, sorretto da n.2 porta asta in metallo.</p> <p><b>Top</b> (coperchio sopra i contenitori): costituito da pannello in agglomerato ligneo dello spessore di mm 25, placcato e controplaccato in laminato con bordi stondati, colore in essenza di legno, a scelta della D.L., profondità indicativa cm 58, fissato alla struttura, lunghezza pari alla lunghezza totale dell'armadio (indicativamente cm 100).</p> <p><b>Elemento contenitore:</b> h indicativa cm 240, fianchi in pannello in agglomerato ligneo dello spessore di mm 18 placcato e controplaccato in laminato con bordi stondati, profondità indicativa cm 55, con spigolo esterno stondato, ai quali verranno ancorate le ante; fianchi opportunamente perforati a passo mm 32 per il posizionamento di eventuali piani interni e fresati per l'alloggio del pannello di fondo; piani di chiusura superiore e inferiore con stesse caratteristiche/spessori già indicati per i fianchi. Schienale di fondo di chiusura del contenitore descritto sopra, costituito da pannello in MDF dello spessore di mm 12, placcato e controplaccato in laminato con finitura in essenza di legno, alloggiato nella fresatura dei fianchi del contenitore e opportunamente fissati con idonea ferramenta per la maggiore stabilità della struttura.</p> <p>La struttura portante del modulo sarà costituita da n.2 barre metalliche verniciate fissate sui fianchi portanti , barra anteriore dotata di fascia frontale di rifinitura in essenza di legno delle medesime caratteristiche della struttura.</p> <p><b>Interno armadio inferiore:</b> n.2 ripiani con stesse caratteristiche dei fianchi, bordati su tutti i lati da opportunamente fissare ai fianchi con reggiripiani in acciaio nichelato e viti "Euro" a testa svasata e spostabili in diverse posizioni; n.2 cassette montati su guide metalliche scorrevoli su ruote dotate di sistema "self-clousing" con portata Kg 25. Frontali cassette colorati in agglomerato ligneo placcato e controplaccati in laminato dello spessore di mm 18, dotati di pomello o altro sistema di apertura agevole, interno cassetto in MDF spessore mm 12 con fondo in fibra di legno nobilitata spessore mm 8.</p> <p><b>VARIE</b> I fianchi della struttura dovranno essere dotati di piedini regolabili. Nel prezzo è compreso: - la fornitura e posa in opera di reggitubo e tubo appendi abito in metallo cromato con fissaggio sul piano superiore di entrambi gli elementi contenitore, tramite agganci in zama cromata e viti mm 6. - fornitura di n.1 bastone di presa grucce per armadio/posto letto. - fornitura di n.8 grucce. - l'eventuale adeguato fissaggio della struttura alla parete con staffe a L e tasselli secondo le indicazioni del D.L.</p> <p><b>CAM</b> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 al D.M. del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Per la composizione vedi allegato <b>A - Armadio a due ante</b>. <b>euro (settecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	750,00
Nr. 2 002	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SCARPIERA</b> dimensioni indicative: cm 80 x 45 x 80 h, vedi <b>Allegato B</b>, realizzata con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001.</p> <p><b>Ante:</b> stesse caratteristiche di cui alla voce 001; previste n.3 cerniere in metallo nichelato anticorrosione; dimensioni indicative: n.2 ante cm 40x80h. Le ante saranno dotate di chiusura a chiave, oltre alle maniglie. La chiave dovrà riportare un numero identificativo che sarà coordinato con quello di eventuali altre chiavi in dotazione all'interno del locale.</p> <p><b>Ripiani:</b> stesse caratteristiche di cui alla voce 001; dimensioni indicative: n.2 ripiani cm 40x75h.</p> <p>Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>B - Scarpiera 80cm con serratura</b>. <b>euro (duecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	250,00
Nr. 3 003	<p>Fornitura e posa in opera di <b>LETTO con TESTIERA</b> per camere studenti, dimensioni indicative: cm 203 x 90 x 80 h, vedi <b>Allegato C</b>.</p> <p><b>Struttura:</b> metallica autoportante verniciata contenente le doghe in faggio smontabili inserite su raccordi di flessione e basculaggio in materiale elastico. Dispositivo antiaffossamento sotto il piano di appoggio.</p> <p><b>Gambe:</b> metalliche verniciate, colore alluminio, base con piedino in plastica; luce libera tra fascia perimetrale e pavimento di cm 25.</p> <p><b>Fasce ferma materasso</b> (h mm 70), <b>testiera e fianco:</b> elementi in agglomerato ligneo (EN 309) di spessore mm 25 densità 620kg/mc, e Classe 1 di reazione al fuoco, rivestiti in laminato plastico decorativo HPL (EN 438-2) di spessore mm 0,9 e Classe 1 di reazione al fuoco, colore coordinato con gli altri arredi e a scelta della DL.</p> <p><b>CAM</b> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno.</p> <p>Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1.</p> <p>Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>C - Letto con testiera.</b></p> <p><b>euro (duecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	250,00
Nr. 4 004	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SCAFFALE/LIBRERIA da appoggio a terra 80cm</b>, dimensioni indicative: cm 80 x 30 x 210 h, vedi <b>Allegato D</b> realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001, compreso il fissaggio della struttura alla parete con staffe a L e tasselli secondo le indicazioni del D.L.</p> <p><u>Fianchi</u>: spessore mm 25, preforati a passo mm 32 per il posizionamento dei piani interni e fresati per l'alloggio del pannello di fondo;</p> <p><u>Top e base</u>: spessore mm 25;</p> <p><u>Schienale</u>: spessore mm 12 fissato tra i due fianchi, cappello e base, in apposite fresate per la maggiore stabilità della struttura.</p> <p><u>Ripiani</u>: n.4 elementi con spessore mm 22, fissati con reggiripiani in acciaio nichelato e viti "Euro" a testa svasata.</p> <p>Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>D - Scaffale/libreria da appoggio a terra 80cm.</b></p> <p><b>euro (duecentonovanta/00)</b></p>	cadauno	290,00
Nr. 5 005	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SEDIA</b> con seduta ergonomica monoscocca in tecnopolimero, colore da definire con la D.L., e struttura cromata con gambe a slitta diametro indicativo mm 22, impilabile, dotata di certificazione di materiale ignifugo in Classe 1. Requisiti di sicurezza: angoli accessibili e bordi arrotondati con r minimo mm 2 e privi di bave, estremità di componenti cave chiuse o tappate, eventuali parti lubrificate non accessibili, prove antiribaltamento secondo la norma UNI EN 1022.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/01/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019)</p> <p>Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1.</p> <p>Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1</p> <p>Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1.</p> <p>Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1</p> <p>Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Per sedie e tavoli si richiedono requisiti di durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza in conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e/o alle sue eventuali versioni più recenti.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p><b>Sedia</b> impiegata come complemento alla scrivania e al tavolo del soggiorno-pranzo all'interno degli <b>Alloggi Studenti.</b></p> <p><b>euro (ottantacinque/00)</b></p>	cadauno	85,00
Nr. 6 006	<p>Fornitura e posa in opera di <b>POLTRONCINA</b> per spazi collettivi. Modello indicativo tipo le Corbusier, linea LC2, vedi <b>Allegato E</b>. Requisiti di sicurezza: angoli accessibili e bordi arrotondati con r minimo mm 2 e privi di bave, estremità di componenti cave chiuse o tappate, eventuali parti lubrificate non accessibili, prove antiribaltamento secondo la norma UNI EN 1022.</p> <p><u>Struttura</u>: telaio tubolare in acciaio, finitura cromato lucido o verniciato a scelta della D.L.</p> <p><u>Imbottitura</u>: poliuretano espanso ignifugo classe 1 IM, schiumato a freddo indeformabile, con portanza a zone differenziate e densità differenziata.</p> <p><u>Rivestimento</u>: selezione materiali ignifughi omologati in classe 1 con omologa rilasciata dal Ministero degli Interni; facilmente sfoderabile, smacchiabile ed igienizzabile, colore a scelta della D.L.</p> <p><u>Piedini</u>: antiscivolo in materiale plastico indeformabile antiscivolo, colore in accordo al resto degli elementi scelti dalla D.L.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/01/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019)</p> <p>Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1.</p> <p>Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1</p> <p>Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno.</p> <p>Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1.</p> <p>Rivestimenti in tessuti e pelle: residui chimici secondo i limiti indicati al paragrafo 3.2.5 All.1 con le correzioni del D.M. 03/07/2019, oltre al rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2.8 e alle Tabelle 1-3 dell'Appendice I All.1</p> <p>Imbottiture in schiume poliuretatiche: concentrazioni e valori limite di cui alle tabelle dell'Appendice II All.1.</p> <p>Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1</p> <p>Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>E - POLTRONCINA</b> impiegata come complemento di <b>Aree Relax e Socializzazione.</b></p> <p><b>euro (trecento/00)</b></p>	cadauno	300,00
Nr. 7 007	<p>Fornitura e posa in opera di <b>DIVANO A DUE POSTI</b> per soggiorni. Modello indicativo tipo le Corbusier, linea LC2, vedi <b>Allegato N</b>, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 006.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8 008	<p>Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>E - DIVANO A DUE POSTI</b> impiegato come complemento dei <b>Soggiorni degli Alloggi</b> e nelle <b>Aree di Relax e Socializzazione</b>.</p> <p><b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	450,00
Nr. 9 009	<p>Fornitura e posa in opera di <b>LAMPADA da TAVOLO</b> in materiale plastico. Trasformatore elettronico di sicurezza 220/230V - 12V, doppia accensione. Completa di lampadina LED 7.2W=450LM (equiv. 50 W) e vetro di protezione, luce bianco caldo 3000 K. A norma CE a doppia protezione, classe energetica A+. Braccio e riflettore orientabili, colore e finitura a scelta della D.L.. Completa di tutte le parti necessarie al corretto montaggio dell'apparecchio illuminante.</p> <p><u>CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI</u> L'apparecchio per illuminazione dovrà essere conforme alle seguenti direttive europee: 2012/19/UE del 04/07/12 e 2018/849/UE del 30/05/18 (RAEE); 2011/65/UE del 08/06/11 e 2015/863/UE del 31/03/15 (sostanze pericolose di apparecchiature elettriche); 2014/35/UE del 26/02/14 (limiti di tensione del materiale elettrico); 2014/30/UE del 26/02/14 (compatibilità elettromagnetica); Regolamento UE 2017/1369 del 04/07/2017 per l'etichettatura del consumo energetico.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri del paragrafo 3.2.7 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campi o nature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p><b>euro (cinquanta/00)</b></p>	cadauno	50,00
Nr. 10 010	<p>Fornitura e posa in opera di <b>PORTAOGGETTI angolare</b> singolo per DOCCIA, dimensioni indicative cm 20 x 15 x 8,3 (modello simile a porta oggetti in metallo GEDY art.2483), in acciaio inox anticorrosione e antiruggine, compreso kit per fissaggio ad incollaggio con n.2 placche delle dimensioni indicative di cm 6 x 0,6 x 3,7.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p><b>euro (diciotto/00)</b></p>	cadauno	18,00
Nr. 11 011	<p>Fornitura e posa in opera di <b>PIANTANA ATTREZZATA</b> con <b>portarotolo</b> e <b>portascopino</b> dimensioni indicative cm 29,6 x 18 x 75 in acciaio e resine termoplastiche (similare a GEDY serie HIBISCUS art.HI32) .</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campi o nature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p><b>euro (centoventi/00)</b></p>	cadauno	120,00
Nr. 12 012	<p>Fornitura e posa in opera di <b>PIANTANA PORTA SALVIETTE a tre bracci</b>, dimensioni indicative 36,5 x 30 x 90,5 cm in acciaio e resine termoplastiche (similare a GEDY serie HIBISCUS art.HI31) .</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campi o nature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 013	<p><b>euro (centoventi/00)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>MOBILETTO</b> bagno in struttura in multistrato spessore mm25, rivestito in laminato hpl 9/10 finitura bianco, con due ripiani interni. Completo di staffe di ancoraggio a parete. Classe 1 di reazione al fuoco.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 al D.M. del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Dimensioni indicative cm 60*25*h 60.</p>	cadauno	120,00
Nr. 14 014	<p><b>euro (cinquantasette/00)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di piantana <b>ATTACCAPANNI</b> realizzata in materiale metallico verniciato bianco, a tre bracci con doppio aggancio superiore ed inferiore. Tutte le parti con cui si può venire a contatto dell'oggetto deve essere progettata per evitare lesioni a persone o danno all'abbigliamento, evitando la presenza di superfici grezze, bave e bordi taglienti, parti che potrebbero causare l'intrappolamento delle dita. Per le componenti cave deve essere prevista una chiusura terminale o un tappo.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri del paragrafo 3.2.7 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p>	cadauno	57,00
Nr. 15 015	<p><b>euro (cinquanta/00)</b></p> <p>Fornitura e posa di <b>PIASTRA ELETTRICA</b> per cucina alloggio studenti composta da n.2 fuochi, elementi da incasso/semincasso. Potenza indicativa 3.500W, classe efficienza energetica A, spegnimento automatico, protezione contro surriscaldamento.</p> <p><u>DIRETTIVE EUROPEE:</u> • Regolamento U</p>	cadauno	50,00
Nr. 16 016	<p><b>euro (centocinquanta/00)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>TAVOLO BASSO RETTANGOLARE</b> con struttura in nobilitato con Classe 1 di reazione al fuoco, con finitura melaminica DIN 6875 con Classe 1 di reazione al fuoco, dimensioni indicative di cm 100x40, altezza da terra di cm 36/40, vedi <b>Allegato F</b>. Piano: spessore mm 30; bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 raggato, colore a scelta della DL in coordinamento con il resto degli arredi.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/01/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>F - TAVOLO BASSO RETTANGOLARE</b> impiegato come complemento di <b>Aree Relax e Socializzazione</b>.</p>	cadauno	150,00
Nr. 17 017	<p><b>euro (centocinquante/00)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>TAVOLO BASSO ROTONDO</b>, dimensioni indicative: piano con diametro cm 80, altezza da terra di cm 36/40, vedi <b>Allegato F</b>; realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 016.</p>	cadauno	120,00
Nr. 18	<p>Fornitura e posa in opera di <b>BOX PORTINERIA</b> completo di <b>BANCONE e ARREDI COMPLEMENTARI, vedi Allegato G.</b></p>		105,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
018	<p>La parete attrezzata della portineria, di dimensioni indicative cm 302 (larghezza) x 210 (altezza), sarà composta da un bancone informazioni sormontato da infisso accoppiato sul lato interno da scrivania operativa. Inoltre è prevista una parete laterale con vetro fisso e porta di accesso al box portineria.</p> <p><u>Struttura scrivania operativa e bancone informazioni:</u> telaio di legno massello o MDF irrigidito e rivestito da pannelli di legno compensato multistrato e bilanciato, intercapedine riempita con listelli di legno di irrigidimento e supporto per ferramenta. Rivestimento in pannelli impiallacciati sulle due facce (tranciato di legno o multilaminare) essenza naturale di rovere od altra essenza a scelta della D.L.. Verniciatura ignifuga a poro aperto trasparente, semilucida, poliestere o ad acqua. Dimensioni indicative: lunghezza fronte bancone cm 302 + lunghezza laterale sagomata cm 197, h scrivania cm 75, profondità cm 90, h bancone cm 120, profondità bancone cm 30. La scrivania sarà dotata di canalina elettrificabile sottopiano per tutta la lunghezza in acciaio verniciato completa di vertebra salita cavi, oltre a n.4 forature per inserimento accessori elettrificazione/video dotate di chiusura.</p> <p><u>Infisso sopra bancone:</u> telaio in alluminio verniciato composto da n.2 vetri fissi laterali delle dimensioni indicative ciascuno di cm 70 x h90, n.2 vetri centrali scorrevoli su binario delle dimensioni indicative ciascuno di cm 47 x h90 dotati di chiusura di sicurezza con chiave dall'interno del locale, parte laterali fissa a vetro unico delle dimensioni indicative di cm 182 x h90 e porta laterale di ingresso in vetro trasparente di dimensioni indicative cm 90 x h210.</p> <p>Nel prezzo è compresa la fornitura e la posa in opera anche di ulteriori complementi certificati in Classe 1 di reazione al fuoco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 armadio-casellario;</li> <li>- n. 1 cassettera da scrivania su ruote;</li> <li>- n. 1 SEDIA senza braccioli per scrivania girevole a 5 razze in acciaio ricoperta da carter in nylon o simili, su ruote autofrenanti; sedile regolabile in altezza a gas e bordo anteriore arrotondato in tessuto ignifugo classe 1 di colore a scelta della D.E.; supporto schienale mobile; schienale, separato dal sedile, regolabile in altezza, in profondità, nonché l'inclinazione dello stesso, in tessuto ignifugo classe 1, e sviluppata nel segmento operativo rispondente alle esigenze poste dalla normativa internazionale in materia di posti di lavoro con uso di video terminali. Dimensioni indicative della sedia: h schienale da terra cm 95/108; prof. cm 54; largh. cm 46; h seduta cm 48/61.</li> </ul> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/01/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Rivestimenti in tessili e pelle: residui chimici secondo i limiti indicati al paragrafo 3.2.5 All.1 con le correzioni del D.M. 03/07/2019, oltre al rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2.8 e alle Tabelle 1-3 dell'Appendice I All.1 Imbottiture in schiume poliuretatiche: concentrazioni e valori limite di cui alle tabelle dell'Appendice II All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1. Per sedie e tavoli si richiedono requisiti di durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza in conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e/o alle sue eventuali versioni più recenti.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la verifica da parte dell'impresa aggiudicataria delle dimensioni reali del locale reception e l'esatta realizzazione dei manufatti da installare, la presentazione di adeguate campionature necessarie, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Dimensioni e composizione indicative come da <b>Allegato G - Box Portineria.</b> <b>euro (sedicimila/00)</b></p>	a corpo	16'000,00
Nr. 19 019	<p>Fornitura e posa in opera di <b>PERSONAL COMPUTER postazione fissa</b> monitor 24", Cpu I7, ram 8 gb, hd 1 Tb, vga ati hd5450 2gb - S.O. Microsoft Windows ultima versione - mouse, tastiera, schede integrate, audio e video.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 13/12/2013 - Allegato 2 del 28/01/2017, punto 5 - Computer da tavolo/desktop) Consumo energetico generale e dei monitor: efficienza ENERGY STAR ver.5.0 o analoga etichetta ISO Tipo I o comunque conforme ai punti 5.2.1 e 5.2.3, All.2. Aggiornabilità componenti: etichetta Ecolabel o analoga ISO di tipo I o comunque in conformità al punto 5.2.2, All.2. Contenuto mercurio schermi LCD: requisiti punto 5.2.4 All.2. Emissioni sonore: LWAd&lt;40 db (A) in modalità hard disk e in fase idle con rapporto di prova secondo i criteri del punto 5.2.5 All.2. Disassemblaggio, riciclabilità, manuale istruzioni, informazioni e imballaggio: secondo criteri dei punti 5.2.6-9 All.2. Condizioni di garanzia: disponibilità parti di ricambio 5 anni, punto 5.4.1 All.2. Gestione rifiuti: dichiarazione sottoscritta in ottemperanza del punto 5.4.2 All.2.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per dare l'attrezzatura correttamente e completamente funzionante. per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. PC ad uso del personale addetto per postazioni di gestione e monitoraggio da portineria.</p> <p><b>euro (milleduecentotrentacinque/00)</b></p>	cadauno	1'235,00
Nr. 20 020	<p>Fornitura e posa in opera di <b>MATERASSO</b> per letto singolo, dimensione 80x190cm, h 18/20cm, con molle rivestite in feltro compatto, certificato di omologazione in classe 1 IM, completo di coprimaterasso con dimensione indicativa di 90x200 con h18/20, con elastici agli angoli, antiacaro, ignifugo e traspirante. Requisiti richiesti (o analoghi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-molleggio costituito da non meno di 154 molle biconiche, non inferiori nel diametro a mm 2,2 in acciaio, collegate tra loro con spirale in filo di acciaio ad alta resistenza non inferiori, per diametro, a mm. 1,3;</li> <li>-imbottitura sul lato invernale e sul lato estivo costituita da falda in poliestere autoestinguento da 200 gr/mq;</li> <li>-piani di imbottitura doppiamente isolati dal sistema di molleggio con isolante in lastre di feltro agugliato autoestinguento di grammatura non inferiore a 1200 gr/mq. Lastre in poliuretano espanso flessibile autoestinguento di densità non inferiore a 25 Kg/mc di spessore di mm 15 circa. Rivestimento in tessuto di poliestere 100% grammatura circa 200gr/mq;</li> </ul>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>-fascia perimetrale dello stesso tessuto di rivestitura con lamina di poliuretano espanso autoestinguente applicato sulla parte interna; sui lati lunghi della fascia dovranno essere collocate due maniglie. -imbottitura e tessuto esterno in fibre anallergiche ed ignifughe. -colore grezzo.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 30/06/2021 - Allegato 1 del 14/07/2021) Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito: etichette riconosciute o mezzi di prova di cui al punto 1, specifiche tecniche a), Sezione C dell'All.1. Durabilità e caratteristiche tecniche (ad esclusione per le imbottiture): etichette riconosciute o mezzi di prova di cui al punto 2, specifiche tecniche a), Sezione C dell'All.1. Imballaggi: verifica di cui al punto 5, specifiche tecniche a), Sezione C dell'All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio.</p> <p><b>euro (duecento/00)</b></p>	cadauno	200,00
Nr. 21 021	<p>Fornitura di GUANCIALE per letto singolo ignifugo omologato classe 1 IM , con dimensione standard 50x80cm,imbottitura in fibre anallergiche rivestita con tessuto resistente in puro cotone lavabile in acqua a 30°, completo di copriguanciale di adeguate misure, antiacaro, ignifugo e traspirante. CAM e oneri inclusi analoghi a quelli indicati alla voce 020.</p> <p><b>euro (ventiotto/00)</b></p>	cadauno	28,00
Nr. 22 022	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SEGNALETICA DIREZIONALE</b> a tutti i piani, inclusa la progettazione da effettuarsi in collaborazione con la D.L. per una <b>COMPLETA E CHIARA INFORMAZIONE DELL'UTENZA FINALE</b> ed il suo <b>ORIENTAMENTO</b> all'interno dell'edificio. Essa dovrà comprendere in maniera indicativa e non esaustiva i seguenti elementi comprensivi di adeguate strutture ed elementi di fissaggio su qualsiasi superficie e tipologia di parete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 totem area ingresso con indicazioni delle funzioni ai piani, dimensioni indicative cm 40 x h200;</li> <li>- n. 1 bacheca per esposizione e messaggi area ingresso;</li> <li>- n. 3 pannelli di indicazione delle funzioni ai piani per gli ingressi diversi da quello principale, dimensioni indicative cm 40 x h100;</li> <li>- n. 4 bacheche per comunicazioni in ambienti DSU al piano primo e secondo, in aula studio e in ambiente lavanderia al piano terra;</li> <li>- n. 5 cartelli per piano per indicazione vani scala e ascensori (primo e secondo piano);</li> <li>- n. 2 cartelli direzionali per ciascuno sbarco scale/ascensore (primo e secondo piano) con indicazione numeri camere, per un totale di n.16 cartelli;</li> <li>- cartelli di numerazione e nomenclatura di tutti gli alloggi e altri locali;</li> <li>- altra segnaletica disposta dalla D.L.</li> </ul> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p><b>euro (diecimila/00)</b></p>	a corpo	10'000,00
Nr. 23 023	<p>Fornitura e posa in opera di <b>TAVOLO per la SALA STUDIO</b>, dimensioni indicative: cm 160 x 80 x 74 h, con caratteristiche analoghe ai tavoli già presenti all'interno della sala. Il tavolo è richiesto accessibile dai quattro lati per potersi comporre con altri tavoli analoghi indifferentemente sui quattro lati, deve essere sempre garantita la complanarità dei piani accostati e lo squadra tra i piani contigui. Tutte le parti con le quali si può venire in contatto con l'utilizzo del tavolo devono evitare possibilità di lesioni personali e agli indumenti e pertanto dovranno essere evitate le superfici grezze, bave e bordi taglienti. Le estremità cave dovranno essere chiuse e/o tappate.</p> <p><u>Piano</u>: realizzato in conglomerato ligneo 620Kg/mc, spessore mm 30 e Classe 1 di reazione al fuoco, rivestito in laminato plastico decorativo HPL (EN 438-2) di spessore mm 0,9 e Classe 1 di reazione al fuoco di colore scelto dalla DL; bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 raggato, colore a scelta della DL in coordinamento con il resto degli arredi.</p> <p><u>Gambe</u>: realizzate in tubolare di acciaio pieghevole ad alta resistenza con diametro mm 50 e con altezza mm 710, finitura verniciata cromata. Collegate al piano mediante piastra di fissaggio ed elemento di snodo in pressofusione di alluminio verniciato con blocco automatico di sicurezza similare a Segislok della SEGIS S.p.A.. Piedini in materiale plastico con regolazione in altezza.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/01/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1. Per sedie e tavoli si richiedono requisiti di durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza in conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e/o alle sue eventuali versioni più recenti.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Tavolo impiegato come complemento all'interno dell' <b>Aula Studio</b> . <b>euro (settecentocinquanta/00)</b>	cadauno	750,00
Nr. 24 024	Fornitura e posa in opera di <b>TAVOLO per la SALA STUDIO</b> , dimensioni indicative: cm 120 x 80 x 74 h, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 023. <b>euro (seicento/00)</b>	cadauno	600,00
Nr. 25 025	SMALTIMENTO di arredi e complementi delle Residenze Universitarie Don Bosco e Mariscoglio, vedi specifiche nuovo prezzo NP.01. <b>euro (diciannovemilacinquecentocinquanta/00)</b>	a corpo	19'550,00
	Pisa, 10/12/2021		
	<b>Il Tecnico</b> Arch. Cristina Agostini		



**N.P. 01:****DESCRIZIONE E ANALISI DEL PREZZO DELLO SMALTIMENTO****SMALTIMENTO VECCHI ARREDI R.U. DON BOSCO E MARISCOGLIO:**

Smontaggio arredi (eventuale), trasporto manuale degli arredi dal piano di alloggio fino al sito di posizionamento del mezzo di trasporto, carico sul mezzo, viaggi fino al sito di conferimento e rispettivi viaggi di ritorno, scarico e smaltimento presso discarica autorizzata (sono inclusi gli oneri di smaltimento), compresa qualsiasi altra lavorazione correlata a detto smaltimento. Sono compresi gli spostamenti con mezzo a motore in quantità necessaria al trasporto di tutti gli arredi da smaltire.

TARIFFA	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA' ORIENTATIVA	PREZZI UNITARI	TOTALE
TOS21_ RUM03. 001.001	R U	<b>OPERAIO PROVETTO B - FACCHINAGGIO</b> . RU - RISORSE UMANE: <b>squadra n. 6 operatori a terra per n. 8 ore giornaliere, 6 giornate. Movimentazione dagli appartamenti posti al piano terra, piano primo e piano secondo delle Residenza Universitaria, carico su mezzo di trasporto viaggio e scarico in discarica autorizzata.</b> Prezzi orari del settore legno, arredamento e artigianato per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario delle associazioni di riferimento (C.C.N.L. 25/3/2014 - minimi da giugno 2015). I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.	h	288	€ 30,31	€ 8 729,28
NP 01.1	ARREDI	<b>ONERI DI CONFERIMENTO ARREDI</b> Avvio a trattamento rifiuti, dal Regolamento Comunale, classificati URBANI e pertanto il materiale, come da normativa comunale vigente dovrà essere accompagnato da documentazione prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i consistente in formulario di identificazione rifiuti o documento equipollente secondo il comma 5 dello stesso articolo, da predisporre da parte dell'appaltatore e da sottoporre alla firma del referente DSU - Big Bag: Sfuso Indicativamente trattasi dei seguenti arredi: Sedie studio Kg 1764 (peso orientativo) Divani Kg 1.428 (peso orientativo) Sedie cucina Kg 735 (orientativi) Materassi Kg 2052 (orientativi) Altri tessili/imbottiti Kg 222 (orientativi) Arredo bagno Kg 32 (orientativi) Altri arredi alloggi studenti Kg 306 (peso	Kg	6538	€ 0,29	€ 1 896,02
NP 01.2	ELETTRODOMESTICI	<b>ONERI DI CONFERIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE NON PERICOLOSE</b> Avvio a trattamento rifiuti, dal Regolamento Comunale, classificati SPECIALI e pertanto il materiale, come da normativa comunale vigente dovrà essere accompagnato da documentazione prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i consistente in formulario di identificazione rifiuti da predisporre da parte dell'appaltatore e da sottoporre alla firma del referente DSU - Big Bag: Sfuso Piastra elettrica Kg 5	Kg	5	€ 0,82	€ 4,10
NP 01.3	ATTREZZATURA	<b>ONERI PER MEZZO CON PIANALE DI CARICO A MOTORE - viaggi da e per complesso di conferimento rifiuti</b> N. 12 Viaggi in 6 giornate	N	6	€ 200,00	€ 1 200,00
NP 01.4	ATTREZZATURA	<b>ONERI PER MEZZO CON PIANALE DI CARICO A MOTORE - fermo macchina escluso i viaggi da e per complesso di conferimento rifiuti</b>	h	36	€ 100,00	€ 3 600,00
COSTO MARGINALE UNITARIO Al mq <b>(A)</b>						€ 15 429,40
Spese generali <b>(B)</b> 15%						€ 2 314,41
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% all'impresa 1 % di (B)						€ 23,14
Utile d'impresa <b>(C)</b> su A+B 10%						€ 1 774,38
Arrotondamento						€ 31,81
<b>TOTALE A CORPO</b>						<b>€ 19 550,00</b>